

Format netto katalogu: 120 x 120 mm.

Format brutto pliku: 126 x 126 mm.

Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad: 3 mm.

Spad to obszar dookoła formatu netto, który usuwany jest podczas procesu przycinania. Grafika dochodząca do krawędzi strony musi wychodzić na spad.

Wewnętrzny margines: 5 mm.

Uwaga - przy pracach powyżej 32 stron wskazany jest margines 8 mm. Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki do druku powinny składać się z 2 plików:

okładka - plik 4 stronicowy

środek - ilość stron w pliku = ilości stron środka katalogu

Praca powinna być wyśrodkowana na arkuszu, każda strona osobno (bez składek).

Ogólne warunki przygotowania plików

- pliki w formacie 1:1
- rozdzielczość map bitowych 300 - 350 dpi
- tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
- zalecane składowe czarnej apli - C30/M30/Y30/K100
- bez warstw – spłaszczone
- projekt wyśrodkowany na stronie
- wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
- wszystkie fonty zamienione na krzywe
- maksymalne nasycenie kolorów - 330%
- efekty specjalne z programu Corel, takie jak soczewka, cień, przezroczystość powinny być zamienione na bitmapę

Minimalna grubość linii:

- jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 0,1 mm
- wielokolorowe - 0,15 mm
- w kontrze jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 0,15 mm
- linie w kontrze wielokolorowe - 0,2 mm.

Minimalna wielkość czcionki:

- bezszeryfowe jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 4 pkt
- szeryfowe jednokolorowe (z jednej składowej CMYK)- 6 pkt.
- bezszeryfowych w kontrze lub w kolorze - 8 pkt
- bezszeryfowych w kontrze lub w kolorze - 10 pkt
- **czarne czcionki do 12 pkt. i linie do szer. 0,25 mm powinny mieć wypełnienie tylko 100% czarnego (K).**

Maska na lakier wybiórczy UV:

- przygotowana w osobnym pliku, w wersji wektorowej
- wypełnienie 100% kolorem czarnym (K)
- w projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1 pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 14 pkt.

Preferowany format plików:

- pdf

